

LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT

MUOVISÄILIÖT VALUMA-ALTAALLA



BHP01200



BHP00600



BHP02500



BVP03500



BVP05000



BVP09000

NIMIKE	TILAVUUS	Mitat mm(PxLxK)
BHP00600DG	600 L	1440x850x1250
BHP01200DG	1200 L	1900x1240x1370
BHP02500DG	2500 L	2460x1460x1520
BVP03500DG	3500 L	2200x2200x1930
BVP05000DG	5000 L	2230x2230x2340
BVP09000DG	9000 L	2450x2450x2950

VAKIOVARUSTUS KAIKISSA MALLEISSA:

- LANGATON PINNANKORKEUSSEURANTA VUOTOHÄLYTYKSELLÄ
- 16" LUKITTAVA HUOLTOLUUKKU ULKOVAIPASSA
- 4" HUOLTOLUUKKU SISÄSÄILIÖSSÄ
- 2" TÄYTTÖAUKKO
- 2" SISÄKIERRE ASENNUSVALMIUS POLTTIMEN SYÖTTÖLINJAA VARTEN

LISÄVARUSTE NIMIKE	KUVAUS
POB1200_2500 POB 3500_5000 POB 9000	SYÖTTÖLINJA 1- JA 2- PUTKI LÄHTÖJÄ VARTEN, SIS: IMU- JA PALUULÄHDÖT SEKÄ YLITÄYTÖN ESTIMEN
FILLING LINE	ULKOPUOLINEN TÄYTTÖLINJA 5000L JA 9000L MALLEIHIN, TANKKIAUTOLIITIN ALEMPANA ULKOPUOLELLA TYÖSKENTELYKORKEUDELLA

